

Wichtiger Hinweis: Alle Positionen sind Gesamtpreisbildend. Kontrollieren Sie etwaige Bedarfs- und Wahlpositionen bzw. Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir die 'Digitale Angebotsanforderung' oder den Datenaustausch über GAEB bzw. ÖNORM.

Leistungsbeschreibung

IGB-1 - Musterausschreibungstexte IGB Gipsputze

LV 01 Mustertexte

Titel 01.02 Gipsputze abgezogen

Bereich 01.02.01 Gipsputze abgezogen Q1

01.02.01.1 Maschinenputzgips Leicht als Wandputz, Q 1 - abgezogen -

Gips-Leichtputz, MG P IV nach DIN V 18550, Bezeichnung B4 / 50 / 2 nach DIN EN 13279-1, auf Mauerwerk nach DIN 1053 oder vorbehandelten Beton nach DIN 1045, im Mittel 10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht verziehen.

Wandhöhe: m. Oberfläche: Q 1 - abgezogen.

Produkt:

0,000 m² EP _____ GP _____

01.02.01.2 Zulageposition für Mehrputzdicke an Wänden

Zulageposition zu Pos. Mehrdicke an Wänden je 5 mm Putzdicke

0,000 m EP _____ GP _____

01.02.01.3 Leibungen verputzen, Q 1 - abgezogen -

Leibungen die verputzt werden, sind nach Längenmass zu berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen.

Leibungstiefe:.....mm (Rohbaumaß). Oberfläche Q 1 - abgezogen.

Produkt:

0,000 m EP _____ GP _____

01.02.01.4 Treppenläufe,- podeste einschl. Wangen als Wandputz, Q 1 - abgezogen

-

Verputzen von Treppenläufe,- podeste und -wangen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: x cm. Oberfläche: Q 1

- abgezogen.

Produkt:

0,000 m² EP _____ GP _____

01.02.01.5 Pfeiler, Stützen, Unterzüge, Q 1 - abgezogen -

Verputzen von Pfeiler, Stützen und Unterzügen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: x cm. Oberfläche: Q 1

- abgezogen.

Produkt:

0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.01.6 Maschinenputzgips Leicht als Deckenputz, Q 1 - abgezogen -

Gips-Leichtputz, MG P IV nach DIN V 18550, Bezeichnung

B4 / 50 / 2 nach DIN EN 13279-1, auf vorbehandelten

Beton nach DIN 1053, im Mittel 10 mm dick auftragen,

eben und fluchtrecht verziehen.

Deckenhöhe: m. Oberfläche: Q 1 -

abgezogen.

Produkt:

0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.01.7 Zulageposition für Mehrputzdicke auf Decken

Zulageposition zu Pos. Mehrdicke auf

Decken für max. 5 mm Putzdicke

0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.01.8 Gips-Haftputz Leicht als Wandputz, Q 1 - abgezogen -

Gips-Haftputz, MG P IV nach DIN V 18550, Bezeichnung B4

/ 20 / 2, nach DIN EN 13279-1, auf Mauerwerk nach DIN

1053 oder vorbehandelten Beton nach DIN 1045, im Mittel

10 mm dick manuell oder maschinell auftragen, eben und

fluchtrecht verziehen.

Wandhöhe: m. Oberfläche: Q 1 - abgezogen.

Produkt:

0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.01.9 Zulageposition für Mehrputzdicke an Wänden

Zulageposition zu Pos. Mehrdicke an

Wänden je 5 mm Putzdicke

0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.01.10 Leibungen verputzen, Q 1 - abgezogen -

Leibungen die verputzt werden, sind nach Längenmass zu

berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen.

Leibungstiefe:.....mm (Rohbaumaß). Oberfläche: Q

1 - abgezogen.

Produkt:

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.01.11 Treppenläufe,- podeste einschl. Wangen als Wandputz, Q 1 - abgezogen -

Verputzen von Treppenläufe,- podeste und -wangen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: x cm. Oberfläche: Q 1

- abgezogen.

Produkt:

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.01.12 Pfeiler, Stützen, Unterzüge, Q 1 - abgezogen -

Verputzen von Pfeiler, Stützen und Unterzügen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: x cm. Oberfläche: Q 1

- abgezogen.

Produkt:

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.01.13 Gips-Haftputz Leicht als Deckenputz, Q 1 - abgezogen -

Gips-Haftputz, MG P IV nach DIN V 18550, Bezeichnung B4

/ 20 / 2, nach DIN EN 13279-1, auf vorbehandelten Beton

nach DIN 1045, im Mittel 10 mm dick manuell oder

maschinell auftragen, eben und fluchtrecht verziehen.

Deckenhöhe: m. Oberfläche: Q 1 -

abgezogen.

Produkt:

0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.01.14 Zulageposition für Mehrputzdicke auf Decken

Zulageposition zu Pos. Mehrdicke auf

Decken für max. 5 mm Putzdicke

0,000 m²

EP _____

GP _____

Bereich 01.02.01 Gipsputze abgezogen Q1 GP _____

Bereich 01.02.02 Gipsputze abgezogen Q2

01.02.02.1 Maschinenputzgips Leicht als Wandputz, Q 2 - abgezogen -

Gips-Leichtputz, MG P IV nach DIN V 18550, Bezeichnung B4 / 50 / 2 nach DIN EN 13279-1, auf Mauerwerk nach DIN 1053 oder vorbehandelten Beton nach DIN 1045, im Mittel 10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht verziehen.

Wandhöhe: m. Oberfläche: Q 2 - abgezogen.

Produkt:

0,000 m² EP _____ GP _____

01.02.02.2 Zulageposition für Mehrputzdicke an Wänden

Zulageposition zu Pos. Mehrdicke an Wänden je 5 mm Putzdicke

0,000 m² EP _____ GP _____

01.02.02.3 Leibungen verputzen, Q 2 - abgezogen -

Leibungen die verputzt werden, sind nach Längenmass zu berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen.

Leibungstiefe:.....mm (Rohbaumaß). Oberfläche: Q 2 - abgezogen.

Produkt:

0,000 m EP _____ GP _____

01.02.02.4 Treppenläufe,- podeste einschl. Wangen als Wandputz, Q 2 - abgezogen

-
Verputzen von Treppenläufe,- podeste und -wangen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: x cm. Oberfläche: Q 2

- abgezogen.

Produkt:

0,000 m EP _____ GP _____

01.02.02.5 Pfeiler, Stützen, Unterzüge, Q 2 - abgezogen -

Verputzen von Pfeiler, Stützen und Unterzügen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: x cm. Oberfläche: Q 2

- abgezogen.

Produkt:

0,000 m EP _____ GP _____

01.02.02.6 Maschinenputzgips Leicht als Deckenputz, Q 2 - abgezogen -

Gips-Leichtputz, MG P IV nach DIN V 18550, Bezeichnung B4 / 50 / 2 nach DIN EN 13279-1, auf vorbehandelten Beton, im Mittel 10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht verziehen.

Deckenhöhe: m. Oberfläche: Q 2 - abgezogen.

Produkt:

0,000 m² EP _____ GP _____

01.02.02.7 Zulageposition für Mehrputzdicke auf Decken

Zulageposition zu Pos. Mehrdicke auf
Decken für max. 5 mm Putzdicke

0,000 m² EP _____ GP _____

01.02.02.8 Gips-Haftputz Leicht als Wandputz, Q 2 - abgezogen -

Gips-Haftputz, MG P IV nach DIN V 18550, Bezeichnung B4
/ 20 / 2 nach DIN EN 13279-1, auf Mauerwerk nach DIN
1053 oder vorbehandelten Beton, im Mittel 10 mm dick
manuell oder maschinell auftragen, eben und fluchtrecht
verziehen.

Wandhöhe: m. Oberfläche: Q 2 - abgezogen.

Produkt:

0,000 m² EP _____ GP _____

01.02.02.9 Zulageposition für Mehrputzdicke an Wänden

Zulageposition zu Pos. Mehrdicke an
Wänden je 5 mm Putzdicke

0,000 m² EP _____ GP _____

01.02.02.10 Leibungen verputzen, Q 2 - abgezogen -

Leibungen die verputzt werden, sind nach Längenmass zu
berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen.

Leibungstiefe:.....mm (Rohbaumaß). Oberfläche: Q
2 - abgezogen.

Produkt:

0,000 m EP _____ GP _____

**01.02.02.11 Treppenläufe,- podeste einschl. Wangen als Wandputz, Q 2 -
abgezogen -**

Verputzen von Treppenläufe,- podeste und -wangen.
Untergrund Beton.

Abmessungen: x cm. Oberfläche: Q 2
- abgezogen.

Produkt:

0,000 m EP _____ GP _____

01.02.02.12 Pfeiler, Stützen, Unterzüge, Q 2 - abgezogen -

Verputzen von Pfeiler, Stützen und Unterzügen.
Untergrund Beton.

Abmessungen: x cm. Oberfläche: Q 2
-abgezogen.

Produkt:

0,000 m EP _____ GP _____

01.02.02.13 Gips-Haftputz Leicht als Deckenputz, Q 2 - abgezogen -

Gips-Haftputz, MG P IV nach DIN V 18550, Bezeichnung B4
/ 20 / 2 nach DIN EN 13279-1, auf vorbehandelten Beton,
im Mittel 10 mm dick manuell oder maschinell auftragen,
eben und fluchtrecht verziehen.

Deckenhöhe: m. Oberfläche: Q 2 -
abgezogen.

Produkt:

0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.02.14 Zulageposition für Mehrputzdicke auf Decken

Zulageposition zu Pos. Mehrdicke auf
Decken für max. 5 mm Putzdicke

0,000 m²

EP _____

GP _____

Bereich 01.02.02 Gipsputze abgezogen Q2 GP _____

Bereich 01.02.03 Gips- Kalkputz abgezogen Q1

01.02.03.1 Gips-Kalk-Putz als Wandputz, Q 1 - abgezogen -

Gips-Kalk-Leichtputz, Typ B4/20 nach DIN EN 13279-1, auf Mauerwerk nach DIN 1053 oder vorbehandelten Beton nach DIN 1045, im Mittel 10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht verziehen.

Wandhöhe: m. Oberfläche: Q 1 - abgezogen.

Produkt:

0,000 m² EP _____ GP _____

01.02.03.2 Zulageposition für Mehrputzdicke an Wänden

Zulageposition zu Pos. Mehrdicke an Wänden je 5 mm Putzdicke

0,000 m² EP _____ GP _____

01.02.03.3 Leibungen verputzen, Q 1 - abgezogen -

Leibungen die verputzt werden, sind nach Längenmass zu berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen.

Leibungstiefe:.....mm (Rohbaumaß). Oberfläche Q 1

- abgezogen.

Produkt:

0,000 m EP _____ GP _____

01.02.03.4 Treppenläufe,- podeste einschl. Wangen als Wandputz, Q 1 - abgezogen

-
Verputzen von Treppenläufe,- podeste und -wangen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: x cm. Oberfläche: Q 1

- abgezogen.

Produkt:

0,000 m EP _____ GP _____

01.02.03.5 Pfeiler, Stützen, Unterzüge, Q 1 - abgezogen -

Verputzen von Pfeiler, Stützen und Unterzügen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: x cm. Oberfläche: Q 1

- abgezogen.

Produkt:

0,000 m EP _____ GP _____

01.02.03.6 Gips-Kalk-Putz als Deckenputz, Q 1 - abgezogen -

Gips-Kalk-Leichtputz Typ B4/20 nach DIN EN 13279-1, auf vorbehandelten Beton, im Mittel 10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht verziehen.

Deckenhöhe: m. Oberfläche: Q 1 -

abgezogen.

Produkt:

0,000 m² EP _____ GP _____

01.02.03.7 Zulageposition für Mehrputzdicke auf Decken

Zulageposition zu Pos. Mehrdicke auf
Decken für max. 5 mm Putzdicke

0,000 m²

EP _____ GP _____

Bereich 01.02.03 Gips- Kalkputz abgezogen Q1 GP _____

Bereich 01.02.04 Gips- Kalkputz abgezogen Q2

01.02.04.1 Gips-Kalk-Putz als Wandputz, Q 2 - abgezogen -

Gips-Kalk-Unterputz Typ B4/20 nach DIN EN 13279-1, mineralisch gebunden, auf Mauerwerk nach DIN 1053, im Mittel 10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht verzogen, nach dem Ansteifen abglätten.

Wandhöhe: m. Oberfläche: Q 2 - abgezogen.

Produkt:

0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.04.2 Zulageposition für Mehrputzdicke an Wänden

Zulageposition zu Pos. Mehrdicke an Wänden je 5 mm Putzdicke

0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.04.3 Leibungen verputzen, Q 2 - abgezogen -

Leibungen die verputzt werden, sind nach Längenmass zu berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen.

Leibungstiefe:.....mm (Rohbaumaß). Oberfläche Q 2

- abgezogen.

Produkt:

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.04.4 Treppenläufe,- podeste einschl. Wangen als Wandputz, Q 2 - abgezogen

-
Verputzen von Treppenläufe,- podeste und -wangen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: x cm. Oberfläche: Q 2

- abgezogen.

Produkt:

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.04.5 Pfeiler, Stützen, Unterzüge, Q 2 - abgezogen -

Verputzen von Pfeiler, Stützen und Unterzügen.

Untergrund Beton.

Abmessungen: x cm. Oberfläche: Q 2

- abgezogen.

Produkt:

0,000 m

EP _____

GP _____

01.02.04.6 Gips-Kalk-Putz als Deckenputz, Q 2 - abgezogen -

Gips-Kalk-Leichtputz, Typ B4/20 nach DIN EN 13279-1, auf vorbehandelten Beton nach DIN 1045, im Mittel 10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht verziehen.

Deckenhöhe: m. Oberfläche: Q 2 -

abgezogen.

Produkt:

0,000 m²

EP _____

GP _____

01.02.04.7 Zulageposition für Mehrputzdicke auf Decken

Zulageposition zu Pos. Mehrdicke auf
Decken für max. 5 mm Putzdicke

0,000 m²

EP _____ GP _____

Bereich 01.02.04 Gips- Kalkputz abgezogen Q2 GP _____

Titel 01.02 Gipsputze abgezogen GP _____

Zusammenfassung

Titel 01.02 Gipsputze abgezogen

GP _____

Bereich 01.02.01 Gipsputze abgezogen Q1

GP _____

Bereich 01.02.02 Gipsputze abgezogen Q2

GP _____

Bereich 01.02.03 Gips- Kalkputz abgezogen Q1

GP _____

Bereich 01.02.04 Gips- Kalkputz abgezogen Q2

GP _____

LV 01 Mustertexte

GP _____